

Condicionado Mitsubishi Heavy SRK20ZJX-S/SRC20Z

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade interna/unidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 20 m²

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 370/440W

Potncia de refrigerao: 2000W

Potncia de aquecimento: 2500W

Nvel de rudo (mx./ min): 39/21 dB

Funes e recursos

Funes: controle do inversor seleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializaoo automtica ionizador

Recursos

Tiporefrigerante : R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 20m

Comprimento mximo da tubulao: 30 m

T mnimo para modo de resfriamento: -15 °C

t mnimo para modo de aquecimento : -20 °C

Filtros: cataliticoantialrgicodesodorante (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (WxHxD) : 890x309x220 mm

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 780x595x290 mm

Funes e recursos adicionais do o ar condicionado: Iluminao dos botes do controle remotoControle de fluxo de ar tridimensionalCapacidade de ajustar a direo do fluxo de arConexes de controle remoto com fioUsando unidades internas como parte do sistema V-MultiCapacidade de conectar a um sistema domstico inteligente via protocolos LonWorks e BACNetIluminao dos botes do controle remotoControle de fluxo de ar tridimensionalCapacidade de ajustar a direo do fluxo de arConexes de controle remoto com fioUsando unidades internas como parte do sistema V-MultiCapacidade de conectar a um sistema domstico inteligente via protocolos LonWorks e BACNet