

de aquecimento Viessmann Vitodens 100-W WB1B0

Fonte de energia: gs

Instalao: montado na parede

Tipo: circuito nico (somente aquecimento)

rea de aquecimento: 262 m

Condensao

Especificaes tcnicas

Potncia lquida: 35kW

Fonte de alimentao: 220V

Potncia absorvida : 154 watts

Produtos de consumo

Temperatura mnima da gua quente: 30°C

Temperatura mxima da gua quente: 57°C

Capacidade (t ~30°C): 15.2 l/min

Modo vero

Bomba de circulao

Caractersticas da caldeira

Eficincia: 108 %

Cmara de combusto: fechada (turbinada)

Dimetro da chamin: 60/100 mm

Presso nominal de entrada de gs: 13 mbar

Fluxo mximo de gs: 3,5 m/h

Capacidade do vaso de expanso: 8 l

Presso do vaso de expanso: 0,75 bar: 4Grficos de tubos de conexo

Fornecimento de gs: 1/2"

Entrada para o sistema de aquecimento: 3/4"

Retorno do sistema de aquecimento: 3/4"

Segurana

Sistemas : Perda de presso do gsSuperaquecimento da guaFalha na chamaSem tiragemCorte de energiaPerturbao na circulao da gua

Geral

Dimenses (AxLxP): 725x400x360 mm

Peso: 43 kg