

Caldeira de aquecimento BAXI LUNA-3 Comfort 310 F

Fonte de energia: gs

Instalao: montado na parede

Tipo: dois circuitos (aquecimento e aquecimento)

rea de aquecimento: 232 m

Conjunto de hardware

Caixa de controle remoto

Dados tcnicos

Net power : 31 kW

Potncia mnima: 10.4 kW

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 165 W

Lquido refrigerante mnimo t: 30°C

Lquido refrigerante mximo t: 85°C

Presso mxima no circuito DHW: 10 bar

Refrigeradores de consumo

Temperatura mnima da gua quente: 35°C

Temperatura mxima da gua quente: 65°C

Fluxo (t =25°C): 18 l/min

Capacidade (t ~30 °C): 12,7 l/min

Modo de vero

Aquecimento por piso radiante

Bomba de circulao

Barramento de controle: OpenTherm

Programador

Caractersticas da caldeira

Eficincia: 93.1 %

Cmara de combusto: fechada (turbinada)

Dimetro da chamin: 60/100 mm / 80/80 para separado /

Presso nominal de entrada de gs: 20 mbar

Fluxo mximo de gs: 3,52 m/h

Capacidade do vaso de expanso: 10 l

Presso do vaso de expanso: 0,5 bar

Tubos conectados

Abastecimento de gua ao sistema: 1/2"

Abastecimento de gua quente: 1/2"

Fornecimento de gs: 3/4"

Entrada do sistema de aquecimento: 3/4"

Retorno do aquecedor: 3/4"

Segurana

Sistemas : Perda de pressão do gás Superaquecimento da água Falha na chama Sem traço Falha de energia Congelamento de líquido no circuito

Geral

Dimensões (AxLxP): 760x450x345 mm

Peso: 40 kg