

suporte de ar condicionado 42QHC009DS/38QHC009D

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 27 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 820/780W

Potncia de refrigerao: 2700W

Potncia de aquecimento: 2900W

Circulao de ar: 460 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 38/21 dB / unidade externa - 54 dB /

Recursos e capacidades

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizadornoitemodeauto reinicio

Especificaes

Exibir na unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 25 m

T mnimo para operao de resfriamento: -15 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 730x291x192 mm / peso - 8 kg /

Dimenses da janela/ unidade externa (LxAxP): 700x550x275 mm / peso - 23 kg /

°C

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 730x291x192 mm / peso - 8 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x550x275 mm / peso 23 kg /

°C

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 730x291x192 mm / peso - 8 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x550x275 mm / peso 23 kg /