

Porta ar condicionado 42QHC012DS/38QHC012DS

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 35 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1250/1120 W

Potncia de refrigerao: 3500W

Potncia de aquecimento: 3800W

Circulao de ar 500 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 40/22 dB / unidade externa - 54 dB /

Recursos e capacidades

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizadornoitemodeauto reinicio

Especificaes

Exibir na unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 25 m

T mnimo para operao de resfriamento: -15 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 812x300x192 mm / peso - 9 kg /

Dimenses da janela/unidade externa (LxAxP): 770x555x300 mm / peso – 26,5 kg /

5 kg /

5 kg /