

Porta ar condicionado 42QHC018DS/38QHC018DS

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 52 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1630/1720 W

Potncia de refrigerao: 5200W

Potncia de aquecimento: 5500W

Circulao de ar 760 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 42/24 dB / unidade externa - 55 dB /

Recursos e capacidades

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizadornoitemodeauto reinicio

Especificaes

Exibir na unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 20m

Comprimento mximo da tubulao: 30 m

T mnimo para operao de resfriamento: -15 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 973x319x218mm / peso – 11,5kg /

Dimenses de a janela/unidade externa (LxAxP): 800x554x333 mm / peso - 38 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 800x554x333 mm / peso 38 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 800x554x333 mm / peso 38 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 800x554x333 mm / peso 38 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 800x554x333 mm / peso 38 kg /