

Condicionado Mitsubishi Heavy Standard SRK63ZSPR-S/SRC

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 63 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1850/1740 W

Potncia de refrigerao: 6300W

Potncia de aquecimento: 7100W

Circulao de ar 1410 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 44/25 dB / unidade externa - 54 dB /

Eficiência

Resfriamento EER: 3.41

Aquecimento COP: 4.08

EER eficiência energética (refrigerao): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

Recursos e capacidades

Funes: controle do inversormodo de operao automticotemporizadormodo noturnoautorestartmotor de persianas verticaisautolimpezaautodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 20m

Comprimento mximo da tubulao: 30m

T mnimo para o modo de resfriamento -15 °C

T mximo para modo de resfriamento: 43 °C

T mnimo para aquecimento modo: -20 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1197x339x262mm

Dimenses da unidade de janela/externa(LxAxP): 800x640x290mm

Peso da unidade interna: 15,5kg

Peso da unidade externa : 45 kg