

Ar condicionado Panasonic Standard CS/CU-BE20TK

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho da sala recomendado: 20 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 520/650W

Potncia de refrigerao: 2050W

Potncia de aquecimento: 2800W

Circulao de ar: 660 m/h

Desumidificao: 1,5 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 37/20 dB

Efincia

Arrefecimento EER: 3.9

Aquecimento COP: 3.9

Fator de resfriamento SEER sazonal: 5.7

Coefficiente SCOP de aquecimento sazonal: 4

EER efincia energtica (resfriamento): A

COP efincia energtica (aquecimento): A

SEER efincia energtica (refrigerao): A+

Efincia energtica SCOP (aquecimento): A+

Recursos e capacidades

Recursos: Controle do inversorModo de operao automticaTemporizadorModo noturnoAutorestartFornecimento de arAuto-diagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 15m

Comprimento mximo da tubulao: 15m

T mnimo para modo de resfriamento: 5 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -15 °C

Geral

Interior dimenses da unidade(LxAxP): 870x290x214mm / peso - 8kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 780x542x289mm / peso - 26kg /