

Fonte de alimentao Thermaltake SPR-0750F-R

Potncia: 750W

Fator de forma: ATX

Caractersticas

tipo de PFC: ativo

Eficincia: 85%

Sistema de refrigerao: 1 ventilador

Dimetro do ventilador: 140mm

Certificado: 80+ Bronze

ATX 12V padro v.: 2.4

EPS Padro 12V v.: 2.92

Conectores de alimentao

MB/alimentao da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 9 peas

MOLEX: 4 peas

PCI-E 8 pinos (6+2): 6 pcs

Disquete

Sistema de cabos: modular

Corrente e potncia mxima

+3,3V: 22 A

+5V: 22 A

+12V1: 62,5 A

-12V: 0,3A

+5Vsb: 2.5 A

Power +12V: 750W

Power +3.3V +5V: 120W

Power -12V: 3,6W

Power +5Vsb: 12,5W

Geral

Proteo contra surtos (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: OCP, UVP, OTP

Garantia do fabricante: 7 anos

Luz de fundo: / RGB /

Dimenses (AxLxP): 87x150x170 mm

5W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: OCP, UVP, OTP

Garantia do fabricante: 7 anos

Luz de fundo: / RGB /

Dimenses (AxLxP): 87x150x170 mm

5W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: OCP, UVP, OTP

Garantia do fabricante: 7 anos

Luz de fundo: / RGB /

Dimenses (AxLxP): 87x150x170 mm