

# Aquecedor de gua Thermex RZL 40

Tipo: armazenamento

Fonte de alimentao: rede eltrica

Montagem: vertical

Capacidade do tanque: 40 l

Formato da caixa: cilndrico

Dados tcnicos

Fonte de alimentao: 220V (1 fase)

Consumo de energia: 2000W

Revestimento do tanque: ao inoxidvel

Abastecimento de gua: presso

Tempo de aquecimento: 65 min

Anodo de magnsio

Elementos de aquecimento: 1

Tipo de elemento de aquecimento: aquecedor "mido"

Funes e recursos

Funes termostato

Segurana: proteo contra superaquecimento

Geral

Controle: mecnico

rgoscontroles: parte inferior

Conexes de tubulao: parte inferior

Dimenses (AxLxP): 98x27x28,5 cm

Funes e possibilidades adicionais do aquecedor de gua:Conexo inferiorDados tcnicos;; ;

THERMEX: RZL 30: RZL 40: RZL 50

Potncia, W: 2000: 2000: 2000

Volume do tanque, l: 30: 40: 50

Tempo de aquecimento, min: 50: 65: 80

Dimenses do dispositivo (HxWxD), mm: 760x270x285 : 980x270x285: 1210x270x285

l: 30: 40: 50

Tempo de aquecimento, min: 50: 65: 80

Dimenses do dispositivo (AxLxP), mm: 760x270x285: 980x270x285: 1210x270x285

l: 30: 40: 50

Tempo de aquecimento, min: 50: 65: 80

Dimenses do dispositivo (AxLxP), mm: 760x270x285: 980x270x285: 1210x270x285