Aquecedor de gua Thermex H-10 U

Tipo: armazenamento

Fonte de alimentao: rede eltrica

Montagem: vertical

Capacidade do tanque: 10 l Formato da caixa: retangular

Dados tcnicos

Fonte de alimentao: 220V (1 fase) Consumo de energia: 1500W

Temperatura mxima da gua: 74 °C Revestimento do tanque: esmalte Abastecimento de gua: sob presso Tempo de aquecimento: 20 min

nodo de magnsio

Elementos de aquecimento: 1

Tipo de elemento de aquecimento: aquecedor "mido"

Recursos e recursos Funes: termostato

Segurana: Proteo contra superaquecimentoProteo contra superaquecimentopresso

Geral

Controles: Mecnico Controles: Frontal

Conexes de tubulao: top

Garantia do fabricante para o tanque: 3 anos

Dimenses (AxLxP): 36x34x29 ver

Modificao do modelo: Modelo H-10 O - instalao acima da piaModelo H-10 U - instalao sob a pia Modelos semelhantes:Modelo H-15 - volume 15 I, tempo de aquecimento - 30 min volume 30 I, tempo de aquecimento - 65 mintempo de aquecimento - 30 min Modelo H-30 - volume 30 I, tempo de aquecimento - 65 mintempo de aquecimento - 30 min Modelo H-30 - volume 30 I, tempo de aquecimento - 65 min