

Suporte de ar condicionado 42QCR018/38QCR018

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 50 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1890/1770W

Potncia de refrigerao: 5280W

Potncia de aquecimento: 5570W

Circulao de ar: 770 m/h

Desumidificao: 1.5 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 45/39 dB

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotemporizador Modo noturnoReinicializao automticaAutodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna:

Tipo de refrigerante: R22

Diferena mxima de altura entre unidades: 5m

Comprimento mximo da tubulao: 10 m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -7 °C

Filtros: desodorizao (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 940x275x198 mm/peso — 10 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 760x590x285 mm/peso — 42 kg /

Funes e recursos adicionaisar condicionado: Compressor rotativoCompensao da diferena de temperatura entre o teto e o pisoModo de refrigerao/aquecimento intensivoProteo anticorrosiva da unidade externaModelo de distribuio de calor em cascataModo silencioso