

fique quieto! BN246

Potência: 500W

Fator de forma: ATX

Características

tipo de PFC: ativo

Eficiência: 89%

Sistema de refrigeração: 1 ventoinha

Diâmetro do ventilador: 120 mm

Tipo de rolamento: deslizamento

Certificado: 80+ Bronze

ATX Padrão 12V v.: 2.4

Conectores de alimentação

MB/alimentação da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 6 peas

MOLEX: 2 peas

PCI-E 8 pinos (6+2): 2 peas

Sistema de cabos: não modular

Comprimentos de cabo

MB: 550 mm

CPU: 600 mm

SATA: 900 mm

PCI-E: 500mm

Max corrente e potência

+3.3V: 24A

+5V: 15A

+12V1: 24 A

+12V2: 20 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Power +12V: 456 W

Alimentação +3,3V +5V: 110W

Geral

Proteção contra sobretensão (OVP)

Proteção contra sobrecorrente (OPP)

Proteção contra curto-circuito (SCP)

Nível de ruído: 28 dB

Garantia do fabricante: 3 anos

Dimensões (AxLxP): 86x150x140 mm

3V +5V: 110W

Comum

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Nvel de rudo: 28 dB

Garantia do fabricante: 3 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm

3V +5V: 110W

Comum

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Nvel de rudo: 28 dB

Garantia do fabricante: 3 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm