

fique quieto! BN248

Potência: 700W

Fator de forma: ATX

Características

tipo de PFC: ativo

Eficiência: 89%

Sistema de refrigeração: 1 ventoinha

Diâmetro do ventilador: 120 mm

Tipo de rolamento: deslizamento

Certificado: 80+ Bronze

Padrão ATX 12V v.: 2.4

Padrão EPS 12V v.: 2.92

Conectores de alimentação

Power MB/CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 6 pcs

MOLEX: 2 peças

PCI-E 8 pinos (6+2): 4 peças

Sistema de cabos: no modular

Cabos de comprimento

MB: 550 mm

CPU: 590 mm

SATA: 830mm

PCI-E: 710mm

Corrente máxima e alimentação

+3,3V: 24 A

+5V: 15 A

+12V1: 33 A

+12V2: 25 A

-12V: 0,3A

+5Vsb: 3A

Power + 12V: 672W

Potência +3.3V +5V: 130W

Comum

Proteção contra sobretensão (OVP)

Proteção contra sobrecorrente (OPP)

Proteção contra curto-circuito (SCP)

Nível de ruído: 32 dB

Garantia do fabricante: 3 anos

Dimensões (AxLxP): 86x150x140 mm