

Placa me Gigabyte B450 AORUS ELITE rev. 1.0

Direcional: jogos para overclock

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 11

Radiador VRM

LED Backlight

Light Timing: Gigabyte RGB Fusion

Dimenses (AxL): 305x235 mm

Chipset

Chipset: AMD B450

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Fator de forma de slot para memria: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Frequncia mxima de clock: 3600 MHz

Memria mxima: 64 GB

Suporte XMP

Sadas de vdeo

Sada DVI : DVI- D

ForaHDMI

Integrated Audio

Chip de udio: Realtek ALC892

udio (canais): 7.1

Drive connection

SATA3 (6Gb/s): 6 peas

Conector M.2: 2 peas

Interface M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 2x

M.2 SSD refrigerao

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pcs

Controlador LAN: Realtek GbE

Slots de carto de expanso

PCI-E 1x slots: 2 peas

PCI-E 16x slots: 2 peas

Modos PCI-E: 16x/4x

Suporte PCI Express: 3.0

Suporte CrossFire (AMD)

Conectores do painel traseiro

USB 2.0: 4 pcs

USB 3.2 gen1 : 4 peas

PS/2: 1 pea

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pcs

RGB LED strip: 4 pcs / 1xCPU cooler LED, 2xDigital LED strip /

Opcional: Clear CMOS, porta serial

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 -pin

CPU power: 8-pin

Cooler power connectors: 4 pcs

CPU Ventilador de 4 pinos: 1 pcs

Chassis/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 3 pcs

0: 4 peas

USB 3.2 gen1: 4 peas

PS/2: 1 pc

Conectores na placa

Conector TPM

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pcs

RGB LED strip: 4 pcs / 1xCPU cooler LED, 2xDigital LED strip /

Avanado: Limpar CMOS, porta serial

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 contatos

Conectores de alimentao do cooler: 4 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

Chassis/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 3 pcs

0: 4 peas

USB 3.2 gen1: 4 peas

PS/2: 1 pc

Conectores na placa

Conector TPM

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pcs

RGB LED strip: 4 pcs / 1xCPU cooler LED, 2xDigital LED strip /

Avanado: Limpar CMOS, porta serial

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 contatos

Conectores de alimentao do cooler: 4 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

Chassis/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 3 pcs

0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pcs

RGB LED strip: 4 pcs / 1xCPU cooler LED, 2xDigital LED strip /

Opcional: Clear CMOS, porta serial

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

Fonte de alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 4 peas

CPU Fan 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 3 pc

0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pcs

RGB LED strip: 4 pcs / 1xCPU cooler LED, 2xDigital LED strip /

Opcional: Clear CMOS, porta serial

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

Fonte de alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 4 peas

CPU Fan 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 3 pc

Porta serial

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores fonte do cooler: 4 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

Chassis/Water Ventilador da bomba 4 pinos: 3 peas

Porta serial

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores fonte do cooler: 4 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

Chassis/Water Ventilador da bomba 4 pinos: 3 peas