

Placa-me Asus TUF B450-PRO GAMING

Direcional: jogos para overclocking

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 10

Radiador VRM

LED backlight

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimenses (AxL): 305x244mm

Chipset

Chipset: AMD B450

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Fator de forma de slot para memria: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Frequncia mxima de clock: 4400 MHz

Memria mxima: 128 GB

Suporte XMP

Sadas de vdeo

Sada DVI : DVI-D

ForaHDMI

Integrated Audio

Chip de udio: Realtek ALC S1200A

Som (canais): 7.1

Drive connection

SATA3 (6Gb/s): 6 pcs

Conector M.2: 2 pcs

Interface M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN 1 pc

controlador de LAN: Realtek RTL8111H

Slots de placa de expanso

Slots PCI-E 1x: 3 pcs

Slots PCI-E 16x: 2 pcs

Modos PCI-E: 16x/4x

Suporte PCI Express: 3.0

Suporte CrossFire (AMD)

Conectores PCI-E de ao

Conectores do painel traseiro

USB 2.0 : 2 pcs

USB 3.2 gen1: 2 pcs

USB 3.2 gen2: 2 peas

USB C 3.2 gen1: 1 pea

PS/2: 1 pcs

Conectores a bordo

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pcs

RGB LED strip : 2 peas

Opcional: porta COM, Limpar CMOS

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores fonte do cooler: 5 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

CPU/Water Ventilador da bomba 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 3 pc