

# Gigabyte B450M S2H rev. 1.0

Direcional: Jogos

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: micro-ATX

Fases de alimentao: 7

VRM dissipador de calor

Dimenses (HxW): 244x205 mm

Chipset

Chipset: AMD B450

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 2 slot(s)

Formato de slot de memria fator: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Velocidade mxima do clock: 3600 MHz

Memria mxima: 64 GB

Suporte XMP

Sadas de vdeo

D-Sub ( Sada VGA

Sada DVI: DVI-D

Sada HDMI

Integradoudio

Chip de udio: Realtek ALC887

Som (canais): 7.1

Drive connection

SATA3 (6Gb/ s) c): 4 pcs

M.2 conector: 1 pcs

M. 2 interface : 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN : 1 pea

controlador de LAN: Realtek GbE

Slots de placa de expanso

Slots PCI-E 1x: 2 pcs

Slots PCI-E 16x: 1 pea

Suporte PCI Express: 3.0

Conectores do painel traseiro

USB 2.0: 2 peas

USB 3.2 gen1: 4 peas

PS/2: 2 peas

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 peas

USB 3.2 gen1: 1 pea

LED RGB strip: 1 pc

Opcional: Clear CMOS, Chassis Intrusion

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

Fonte de alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do resfriador: 2 peas

CPU Fan 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 1 pc

Intruso do chassi

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores fonte do cooler: 2 peas

CPU Ventilador 4 pinos: 1 pea

Chassis/gua Ventilador da bomba 4 pinos: 1 pc

Intruso do chassi

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores fonte do cooler: 2 peas

CPU Ventilador 4 pinos: 1 pea

Chassis/gua Ventilador da bomba 4 pinos: 1 pc