

# Placa me Gigabyte B450 Gaming X

Direcional: jogos para overclocking

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 11

Radiador VRM

Dimenses (HxW): 305x235mm

Chipset

Chipset: AMD B450

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Fator de forma do slot de memria : DIMM

Modo de operao: 2 canais

Velocidade mxima do clock: 3600MHz

Memria mxima: 64GB

Suporte XMP

Sadas de vdeo

Sada DVI: DVI-D

Sada HDMI

Integradoudio

Chip de udio: Realtek ALC892

Som (canais): 7.1

Drive connection

SATA3 (6Gb/ s) c): 6 pcs

M.2 conector: 1 pcs

M. 2 interface : 1xPCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN : 1 pc

controlador de LAN: Realtek GbE

Slots de placa de expanso

Slots PCI-E 1x: 2 pcs

Slots PCI-E 16x: 2 pcs

Modos PCI-E: 16x/4x

Suporte PCI Express: 3.0

Conectores do painel traseiro

USB 2.0: 4 pcs

USB 3.2 gen1: 4 peas

PS/2: 1 pea

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 1 pc

LED ARGB tira: 2 pcs

RGB LED strip: 2 pcs / 1xCPU cooler LED /

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

Fonte de alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 4 pcs

CPU Ventilador de 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 3 pc

2 gen1: 1 pea

faixa de LED ARGB: 2 peas

faixa de LED RGB 2 pcs / 1xCPU cooler LED /

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do cooler: 4 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

Chassis/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 3 peas

2 gen1: 1 pea

faixa de LED ARGB: 2 peas

faixa de LED RGB 2 pcs / 1xCPU cooler LED /

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do cooler: 4 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

Chassis/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 3 peas