

fique quieto! BN298

Potncia: 600W

Fator de forma: ATX

Caractersticas

tipo de PFC: ativo

Efincia: 92%

Sistema de refrigerao: 1 ventilador

Dimetro do ventilador: 120 mm

Tipo de rolamento: deslizamento

Certificado: 80+ Ouro

Padro ATX 12V v.: 2.4

Padro EPS 12V v.: 2.92

Conectores de alimentao

Power MB/CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 6 pcs

MOLEX: 3 peas

PCI-E 8 pinos (6+2): 4 peas

Disquete

Sistema de cabos: semi-modular

Fios revestidos

Comprimentos de cabo

MB: 550mm

CPU: 600mm

SATA: 950 mm

PCI-E: 500 mm

Corrente e potncia mxima

+3,3V: 25A

+5V: 18A

+ 12V1: 32A

+12V2: 28A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Power +12V: 576W

Poder +3.3V +5V: 140W

Comum

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: OCP, UVP, OTP

Nvel de rudo: 20 dB

Garantia do fabricante: 5 anos

Dimenses (HxWxD): 86x150x160 mm

Peso: 2,08 kg