

ionado Cooper&Hunter Nordic Evo NG CH-S24I

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 64 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1470/1420W

Potncia de resfriamento: 6450W

Potncia de aquecimento: 6600W

Circulao de ar: 1090 m/h

Desumidificao: 2,4 l/h

Nvel de nvel de rudo (mx./min) : 45/27dB / unidade externa 59dB /

Eficincia

Arrefecimento EER: 4.39

Fator COP de aquecimento: 4,65

Fator de resfriamento SEER sazonal: 6,4

Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal: 5.1

EER eficincia energtica (refrigerao): A

COP eficincia energtica (aquecimento): A

SEER eficincia energtica (arrefecimento): A++

SCOP eficincia energtica (aquecimento): A+++

Recursos e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizador modo noturno Reinicializao automticaAutolimpezaAutodiagnsticoControle de smartphonel Feel (remoto com sensor de temperatura)

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R32

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao : 25 m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

T mximo para resfriamento no modo de resfriamento: 52 °C

t mnimo para operao: -25 °C

Compressor: Panasonic

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1081x327x248 mm / peso - 16 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 960x700x396 mm / peso 44 kg /