

APC Back-UPS CS 650VA BK650EI

Tipo: redundante

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 6,1 min

Tempo de execucao de meia carga: 17.6 min

Tempo de comutao para bateria: 10 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 160 - 278V

Corrente mxima: 5A

Frequncia de entrada : 47 - 63 Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 650 VA

Potncia de sada efetiva: 400 W

Forma de onda de sada: senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 47 a 63 Hz

C13 /conectores C14 com reserva: 3 peas

conectores C13/C14 sem reserva: 1 pea

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas: umpcs

Tempo de carregamento total: 480 min

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudodados de proteo de linha transmissoalarme sonoro

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 310 J

Controlar interfaces: LAN

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Rudo nvel: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 165x92x285 mm

Peso: 6,2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg