

Condicionado Cooper&Hunter Master Evo CH-S30

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho de sala recomendado: 80 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2480/2350 W

Potncia de refrigerao: 8000W

Potncia de aquecimento: 8500W

Circulao de ar 1200 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 48/38 dB

Eficiência

Arrefecimento EER: 3,32

Coeficiente de aquecimento COP: 3.62

EER eficiência energética (arrefecimento): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

Recursos e capacidades

Funes: modo de operao automticatimermodo noturnoautorestartautolimpezaautodiagnsticoI Feel (remoto com sensor de temperatura)

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 10m

Comprimento mximo do tubo: 30m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

T mximo para modo de resfriamento: 43°C

T mnimo para operao de aquecimento: -7°C

Filtros: Filtro CH SMART-ION

Geral

Dimenses da unidade interna(LxAxP): 1080x325x245mm

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 965x700x396mm