

UPS APC Back-UPS 850VA BE850G2-RS

Tipo: redundante

Tipo de montagem: parede

Tempo de execucao de carga total: 2,3 min

Tempo de execucao de meia carga: 9,8min

Tempo de transferencia para a bateria : 6ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 180 - 266V

Corrente mxima: 6 A

Frequncia de entrada: 47 - 63 Hz

Ignorar (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 850 VA

Potncia de sada efetiva: 520 W

Eficincia mxima: 99 .3 %

Forma de onda de sada: Sinal (aproximado)

Frequncia de sada: 47 – 63 Hz

Soquetes com reserva: 6 peas

Soquetes sem reserva: 2 peas

Portas de carregamento USB: 2 peas / 2,4 A /

Bateria

Capacidade da bateria: 7.7 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 960 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 310 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (HxWxD): 120x365x130 mm

Peso: 4,5 kg