

APC Easy-UPS SMV 1500VA SMV1500CAI

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 3,3 min

Tempo de execucao de meia carga: 11,8 min

Tempo de transferencia para a bateria : 2ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 160 - 295V

Corrente mxima: 12 A

Frequncia de entrada: 45 - 65 Hz

Ignorar (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 1500 VA

Potncia de sada efetiva: 1050 W

Eficincia mxima: 98 .2 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 49 - 61 Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 6 pcs

Bateria

Capacidade baterias: 10 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carga total: 240 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoalarme sonoro

Fusvel: Fusvel

Interfaces de controle: RS-232USB SmartSlotContato seco

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 220x160x410 mm

Peso: 17,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg