

# fique quieto! BN306

Potncia: 650W

Fator de forma: ATX

Caractersticas

tipo de PFC: ativo

Efincia: 94%

Sistema de refrigerao: 1 ventilador

Dimetro do ventilador: 135 mm / Asas silenciosas 3 /

Tipo de rolamento: hidrodinmico

Certificado : 80+ Platina

Padro ATX 12V v.: 2.51

Padro EPS 12V v. : 2.92

Conectores de alimentao

Power MB/CPU: 24+8+8(4+4) pinos

SATA: 9 pcs

MOLEX: 3 peas

PCI-E 8 pinos (6+2): 4 peas

Disquete

Sistema de cabos: modular

Fios revestidos

Comprimentos de cabo

MB: 600mm

CPU: 700mm

SATA: 550mm

MOLEX: 550mm

PCI-E: 600mm

Corrente e potncia mxima

+3,3V: 24A

+5V: 24A

+12V1: 18A

+12V2: 18A

+12V3: 22A

+12V4: 22A

-12V : 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Power +12V: 649 W

Potncia +3.3V +5V: 120W

Comum

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: OCP,UVP, OTP

Nvel de rudo: 17 dB / a 100% de carga /

Garantia do fabricante: 5 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x160 mm

Peso: 1,7 kg