

Cmera Canon EOS RP kit 24-240

Cor

Tipo de cmera: Sem espelho » (MILC)

DxOMark Ranking: 85

Sensor

Sensor: CMOS

Tamanho do sensor: full frame

Nmero completo de MPs: 27

Nmero efetivo de MPs: 26

Tamanho mximo da imagem: 6240x4160 px

Sensibilidade (ISO): 50-102400 / auto 100 -40000 ISO /

gravao RAW

Lente

Montagem (montagem): Canon RF

Abertura f/4.0 - f/6.3

Distncia focal: 24 - 240mm

Zoom ptico: 10

Foco manual

Estabilizao de imagem: Nenhum

Foco mnimo distncia: 4,5 cm

Tirando uma foto

HDR

Medio do balano de branco

Compensao EV: ± 3 EV, em passos de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing: / ± 3 (3 frames em 1/3, em 1/2 pontos) /

Modos de exposio: autoprioridade do obturador prioridade de abertura manual

Sistema de medio: pontomatriz central ponderada (avaliativa)

Gravao de vdeo

Gravao Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 25 qps

Formatos de gravao de arquivo: MPEG-4 (H.264)

Foco de vdeo manual

Portas de conexo: HDMI / mini / v 1.4 sada de udio entrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automtico: single shot AI focus tracking faces smile animal in frame

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 4779 pcs

Toque em Foco

Ajuste Frontal/Trs

Pico

Visor e obturador

Visor: Eletrnico

Corte do visor: 0,7 x

Cobertura do quadro: 100%

Velocidade do obturador: 30-1/4000s

Disparo contnuo: 5fps

Tipo de obturador: Mecnico

Temporizador automtico: / 2, 10 seg /

Exibir

Exibir diagonal: 3 \\'

Resoluo de exibio: 1040Kpixel

Tela sensvel ao toque

Tela giratria

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC, SDXC / Eye-Fi, UHS-I /

Communications: Wi-FiBluetoothControle de smartphone

Flash

Flash embutido

Conectando um flash externo

Power

Power type : Bateria

Modelo de bateria: LP-E17

Fotos por carga 250 peas

Geral

Material do corpo: liga de magnsio

Proteo: resistente a poeira e umidade

Dimenses (LxAxP): 133x85x70mm

Peso: 485g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 133x85x70 mm

Peso: 485 g