

Exaustor VENTS 125 MT K Turbo

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 125 mm

Capacidade (capa): 232 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 22 W

Funes e recursos: vlvula de reteno / obturadores automaticos; temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nvel de rudo: 37 dB

Nvel de proteo: IP34

Origem da marca do pas : Ucrnia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel decorativo: 180 mm

Espessura do painel de decorao: 25 mm

Profundidade de instalao (duto): 69 mm

Diferenas do modelo: Modelo 125 MT K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MT KL -

motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 M - sem funes e recursos

adicionais Modelo 125 MK - possui vlvula de reteno Modelo 125 MTH - Inclui temporizador de

desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH K - Inclui vlvula de reteno, temporizador de

desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP - Inclui temporizador de desligamento e

sensor de movimento Modelo 125 MB K - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 125

MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordo temporizador de desligamento e

interruptor de corda Modelo 125 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e

sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento,

interruptor de corda e sensor de umidade