

# Exaustor VENTS 100 MBTH L Turbo

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 128 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentao : 220V

Consumo de energia: 16W

Recursos e recursos: Interruptor de string ; Temporizador desligado; Sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de umidade 60 - 90%

Nvel de ruido: 37 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel de decorao: 159mm

Espessura do painel de decorao: 23mm

Profundidade de instalao(duto de ar): 66 mm

Diferenas do modelo: Modelo 100 MBTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MBTH L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 ML - sem adicionais funes e caractersticas Modelo 100 MKL - com vlvula de reteno Modelo 100 MT L - com temporizador de desligamento Modelo 100 MT KL - com vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 100 MTH L - com temporizador de desligamento e sensor de umidade possui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MTP KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MB L - com interruptor de corda Modelo 100 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 100 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade