

Exaustor VENTS 125 M3TP K Turbo

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 232 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 22 W

Funções e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento / de 2 a 30 minutos /; sensor de movimento / alcance de 1 a 4 metros com um ângulo de visão de 100° /

Nível de ruído: 40 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 256 mm

Largura do painel de decoração: 185 mm

Espessura do painel de decoração: 30 mm

Profundidade de instalação (duto): 59 mm

Funções adicionais e Características do exaustor: Peso - 0,8 kg Consumo de corrente - 0,1 A

Diferenças do modelo: Modelo 125 M3TP K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 M3TP KL - motor com rolamentos de esferas M3T - com temporizador de desligamento Modelo 125 M3TK - com válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 M3TH - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TH K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade possui válvula de retenção temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 M3B - com interruptor de corda Modelo 125 M3B K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 M3BT K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e corda de puxar interruptor, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade