

VENTS 100 MBT L Pressione o exaustor

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 99 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentao : 220V

Consumo de energia: 16W

Recursos e recursos: Interruptor de string ; Temporizador desligado

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nvel de ruido: 37 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 159 mm

Largura do painel de decorao: 159 mm

Espessura do painel de decorao: 23 mm

Profundidade de instalao (duto): 66 mm

Diferenas do modelo :Modelo 100 MBT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MBT L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 ML - sem funes e recursos adicionais disponveis Modelo 100 MKL - com vlvula de reteno Modelo 100 MT L - com temporizador de desligamento 100 MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidadeModelo 100 MTH KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidadeModelo 100 MTP L - possui temporizador de desligamento e sensor de movimentoModelo 100 MTP KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento possui acionamento interruptor de cordo Modelo 100 MB KL - possui vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 100 MBT L - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordotemporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 100 MBTH L - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade