

Exaustor VENTS 100 M3TH Pressione

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 100 mm

Capacidade (capa): 99 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funes e recursos: temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nvel de rudo: 37 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 256 mm

Largura do painel de decorao: 185 mm

Espessura do painel de decorao: 30 mm

Profundidade de instalao (duto): 56 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso - 0,61 kg Consumo de corrente - 0,085 A Diferenas do modelo: Modelo 100 M3TH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 M3TH L - motor com rolamentos de esferas 100 M3T K - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 100 M3TH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 M3TH K - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 M3B - com interruptor de corda Modelo 100 M3B K - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 100 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 M3BTH K - inclui vlvula de reteno , temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade