r condicionado de transporte 42QCR007G/38QCR007

Tipo: sistema dividido
Modos de operao: refrigerao/aquecimento/secagem/ventilao
Tipo de montagem: montado na parede
Conjunto completo: unidade internaunidade externa
Nmero de unidades internas: 1 pea
Capacidade
rea da sala recomendada: 20 m
Consumo de energia (refrigerao/aquecimento) : 680/720W
Potncia de refrigerao: 2050W
Potncia de aquecimento : 2340 W
Circulao de ar: 390 m/h
Desumidificao: 0.7 l/h
Nvel de rudo (mx./min): 35/29 dB / unidade externa - 50 dB /
Funes e recursos
Funes: seleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao automticaautodiagnstico
Especificaes
Interior display da unidade
Tipo de refrigerante: R410A
T mnimo para modo de refrigerao: 18 °C
T mnimo para operao de aquecimento: -7 °C
Filtros: extrator de poeira
Geral
Dimenses da unidade interna (LxAxP): 750x250x190mm / peso 9kg /
Dimenses da unidade de janela/externa (LxHxD): 700x535x235mm / peso - 25 kg /
Funes e recursos adicionais do ar condicionado: Proteo anticorrosiva da unidade externa Controle de velocidade do ventiladorProteo anticorrosiva da unidade externaControle de velocidade do ventiladorProteo anticorrosiva da unidade externaControle de velocidade do ventiladorProteo anticorrosiva da unidade externaControle de velocidade do ventiladorProteo anticorrosiva da unidade externaControle de velocidade do ventiladorProteo anticorrosiva da unidade externaControle de velocidade do ventiladorProteo anticorrosiva da unidade externaControle de velocidade do ventilador