

Condicionador de ar Daikin FTXN50K/RXN50K

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho da sala recomendado: 50 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1560/1570 W

Potncia de refrigerao: 5000W

Potncia de aquecimento: 5500W

Circulao de ar 900 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 43/31 dB / unidade externa 52 dB /

Recursos e capacidades

Funes: controle do inversorseleo de modo

automticotemporizadornoitemodeauto-restartautodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 20m

Comprimento mximo da tubulao: 30 m

T mnimo para operao de resfriamento: 10 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Filtros: catalticodesodorizao (carvo)

Geral

Unidade de dimenses internas (LxAxP): 1050x290x238mm

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 795x595x300mm

Opcional caractersticas e capacidades do ar condicionado:Revestimento antibacteriano do controle

remotoFunco de memorizar configuraesSistema anti-geloRevestimento antibacteriano no controle

remotoFunco de memriaSistema anti-geloRevestimento antibacteriano no controle remotoFunco de

memriaSistema anti-geloRevestimento antibacteriano no controle remotoFunco de memriaSistema

anti-geloRevestimento antibacteriano no controle remotoFunco de memriaSistema

anti-geloRevestimento antibacteriano no controle remotoFunco de memriaSistema

anti-geloRevestimento antibacteriano no controle remotoFunco de memriaSistema

anti-geloRevestimento antibacteriano no controle remotoFunco de memriaSistema

anti-geloRevestimento antibacteriano no controle remotoFunco de memriaSistema

anti-geloRevestimento antibacteriano no controle remotoFunco de memriaSistema

anti-geloRevestimento antibacteriano no controle remotoFunco de memriaSistema anti-gelo