

APC Smart-UPS SC 620VA SC620I

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 5,5 min

Tempo de execucao de meia carga: 15.5 min

Login

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 160-286V

Corrente mxima: 5A

Frequncia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexo direta): n/d

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 620 VA

Potncia de sada efetiva: 390W

Distoro da tenso de sada: 5 %

Forma de onda de sada: senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50-60Hz

C13/C14 conectores com reserva: 3 peas

conectores C13/C14 sem reserva: 1 pea

Bateria

Capacidade da bateria: 12 Ah

Baterias instaladas: 1pcs

Tempo de carregamento total: 350 min

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo de sobrecarga filtragem de rudo proteo de linha de dados alarme sonoro

Proteo contra surtos: 320 J

Interfaces de controle: RS-232

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 168x119x375 mm

Peso: 12,27 kg

27 kg

27 kg