

APC Smart-UPS 1500VA SMT1500I

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 6,7min

Tempo de execucao de meia carga: 22,7min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220 V)

Faixa de tenso de entrada: 160-286V

Corrente mxima: 7A

Frequncia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 1500 VA

Potncia de sada efetiva: 980W

Regulagem de tenso: / 220, 230, 240V /

Distoro de tenso de sada: 5 %

Efincia mxima: 98.2 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 47-63Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 8 pcs

Bateria

Tenso da bateria externa: 24 V

Capacidade da bateria: 17 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carga total: 180 min

Inicializao a frio

Conexo de bateria externa

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo contra sobrecarga filtragem de rudo proteo de linha de dados conector de desligamento de emergencia alarme sonoro

Proteo contra surtos: 459 J

Interfaces: USB SmartSlot

Geral

Exibio

Temperatura operacional: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 219x171x439mm

Peso: 24,09 kg