

TOSOT GU-18A ar condicionado

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/secagem/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Conjunto completo: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Capacidade

rea da sala recomendada: 52 m

Consumo de energia (refrigerao/aquecimento) : 1310/1400W

Potncia de refrigerao: 5200W

Potncia de aquecimento : 5900 W

Circulao de ar: 750 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 38/27dB / unidade externa 54dB /

Funes e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizadornoitemodoreinicializao
automticaionizadorautilimpezaautodiagnostico

Caractersticas

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

T mnimo para modo de refrigerao 8 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -5 °C

Filtros: desodorizao (carbono)plasmabiofiltro

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 896x320x159mm / peso 12kg /

Unidade de janela/externa dimenses (LxAxP): 798x540x320mm

Funes e recursos adicionais do ar condicionado: 7 velocidades do ventilador Fluxo de ar de 3
viasCapacidade de instalar um painel de unidade interna prateado ou brancoInicializao de baixa
tensoVolume de fluxo de ar Vertical distribuio de ar7 velocidades do ventilador Fluxo de ar de 3
viasCapacidade de instalar painel de unidade interna prateado ou branco Partida de baixa
tensoFluxo de ar volumtricoDistribuio de ar vertical