

APC Smart-UPS RT 8000VA SURT8000XLI

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: Rack (rack)

Tempo de execucao de carga total: 7,3 min

Tempo de execucao de meia carga: 20 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 160-280V

Frequencia de entrada: 45- 65 Hz

Bypass (conexo direta): manual/automtico

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 8000 VA

Potncia de sada efetiva: 6400 W

Regulao de tenso : / 220, 230,240 V /

Distoro da tenso de sada: 3%

Eficincia mxima: 93%

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequencia de sada: 47-63Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 4 pcs

Conectores C19/C20 com reserva: 4 pcs

Bateria

Tenso da bateria externa: 192V

Capacidade da bateria: 5.5 Ah

Baterias instaladas: 32 unidades

Tempo de carga total: 135 min

Conectando uma bateria externa

Troque a bateria a quente

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudo proteo de linha de dadosconector de desconexo de emergnciaalarme de udio

Interfaces de controle: RS-232LANSmartSlot / AP9631 /

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 55 dB

Dimenses (HxWxD): 263x432x736 mm

Altura (unidade): 6 U

Peso: 110,91 kg

91 kg

91 kg