

APC Back-UPS Pro 550VA BR550GI

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 3,2 min

Tempo de execucao de meia carga: 11.8 min

Tempo de comutao para bateria: 8 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 176 - 282V

Frequncia de entrada: 50/60Hz

Bypass (direto conexo): nenhuma

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 550 VA

Potncia de sada efetiva: 330W

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 3 pcs

Conectores C13/C14 sem reserva: 3 pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 7.2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 720 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 420 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40° C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 190x91x310 mm

Peso: 6,53 kg

53 kg

53 kg

53 kg

53 kg