

APC Back-UPS Pro 900VA BR900GI

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 4,6 min

Tempo de execucao de meia carga: 16.3 min

Tempo de comutao para bateria: 8 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 176 - 294V

Frequncia de entrada: 50/60Hz

Bypass (direto conexo): nenhuma

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 900 VA

Potncia de sada efetiva: 540W

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 4 pcs

Conectores C13/C14 sem reserva: 4 pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 7 Ah

Baterias instaladas: 2 pcs

Horacarga total: 480 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap:

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudo proteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 613 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 250x100x382 mm

Peso: 10,72 kg

72 kg

72 kg

72 kg

72 kg