

# APC Back-UPS CS 500VA BK500-RS

Tipo: redundante

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 3,8 min

Tempo de execucao de meia carga: 13,8 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220 V)

Faixa de tenso de entrada: 180-260V

Corrente mxima: 5A

Frequncia de entrada: 47-63Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V )

Potncia de sada mxima: 500 VA

Potncia de sada efetiva: 300W

Eficiência mxima: 98.2 %

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 3 pcs

Conectores C13/C14 sem reserva: 1 pea

Bateria

Capacidade da bateria: 7 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carregamento total: 360 min

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitosobrecarga proteo Filtragem de rudoProteo de linha de dadosAlarme de udio

Proteo contra surtos: 300 J

Geral

Temperatura de operao: 0 – 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 165x91x284 mm

Peso: 5,91 kg

91 kg

91 kg

91 kg

91 kg

91 kg

91 kg