

# UPS Powercom BNT-800A

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 5 min

Tempo de execucao de meia carga: 10 min

Tempo de transferencia para a bateria : 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-275V

Corrente mxima: 6A

Frequncia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 800 VA

Potncia de sada efetiva: 480 W

Forma de onda de sada: senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50-60Hz

Conectores Reserva C13/C14: 2 peas

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carregamento total: 360 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo contra sobrecarga filtragem de ruído alarme sonoro

Fusvel: fusvel

Proteo contra surtos: 460 J

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de ruído: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 135x97x320mm

Peso: 6,5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg