

Powercom Imperial IMD-425AP UPS

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de carregamento total: 8 min

Tempo de transferência da bateria: 4 ms

Entrada

Tensão de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tensão de entrada: 165-255V

Frequência de entrada: 45-65Hz

Ignorar (conexão direta): nenhum

Sada

Tensão de saída: 1 fase (220V)

Potência máxima de saída: 425 VA

Potência de saída efetiva: 255 W

Regulação de tensão

Forma de onda de saída: Sinal (aproximado)

Frequência de saída: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 3 pcs

Conectores C13/C14 sem reserva: 2 peças

Bateria

Capacidade da bateria: 7,2 Ah

Baterias instaladas: 1 peça

Tempo de carregamento total: 360 min

Inicialização a frio

Troca a quente da bateria

Proteção

Proteção: proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga, filtragem de interferência, proteção de linha de dados, alarme sonoro

Proteção contra surtos: 460 J

Interfaces de gerenciamento : USB

Geral

Exibição

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Dimensões (AxLxP): 168x105x334 mm

Peso: 5,8 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 1 peça

Tempo de carga total: 360 min

Inicialização a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo de sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40 ° C

Dimenses (AxLxP): 168x105x334 mm

Peso: 5,8 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 360 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo de sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40 ° C

Dimenses (AxLxP): 168x105x334 mm

Peso: 5,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg