

UPS Powercom KIN-525A

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 6 min

Tempo de execucao de meia carga: 10 min

Tempo de transferencia para a bateria : 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-300V

Corrente mxima: 4A

Frequencia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 525 VA

Potncia de sada efetiva: 315 W

Regulagem de tenso

Forma de onda de sada: Sinal (aproximado)

Sadafrequencia: 50-60 Hz

conectores C13/C14 com reserva: 2 peas

Bateria

Capacidade da bateria: 7,2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 360 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo contra sobrecarga filtragem de rudo alarme sonoro

proteo contra surtos: 320J

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 135x97x320 mm

Peso: 6,2 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 360 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo contra sobrecarga filtragem de rudo alarme sonoro

Proteo contra surtos: 320J

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 135x97x320 mm

Peso: 6,2 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 360 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoalarme sonoro

Proteo contra surtos: 320J

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 135x97x320 mm

Peso: 6,2 kg

2 kg

2 kg