

Ar Condicionado Hitachi RAS -24LH2/RAC-24LH1

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/secagem/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Conjunto completo: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Capacidade

rea da sala recomendada: 63 m

Consumo de energia (refrigerao/aquecimento) : 2490/2610W

Potncia de refrigerao: 6320W

Potncia de aquecimento : 7400 W

Circulao de ar: 840 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 45/38dB / unidade externa 54dB /

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao automtica

Recursos

Tiporefrigerante : R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 5m

Comprimento mximo da tubulao: 10 m

T mnimo para modo de resfriamento: 21 °C

t mnimo para modo de aquecimento -10 °C

Filtros: CatalticoAntibacteriano / Nano Titnio Wasabi /Desodorizante (carvo)Controle de poeira

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1030x295x207 mm / peso 12 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 850x650x298 mm / peso - 55 kg /

Funes e recursos adicionais do ar condicionado:Compressor HitachiBom saber:; ; Filtro Nano Titanium Wasabi; O filtro Nano Titanium Wasabi um desenvolvimento,que usa um catalisador de Nano Titnio modificado com wasabi para obter um forte efeito antibacteriano e tambm protege contra mofo, alrgenos e odores.; ;