

# Cmera Canon EOS 650D corpo

Cor

Tipo de cmera: SLR digital

DxOMark Ranking: 62

Sensor

Sensor: CMOS / 22,3x14,9mm /

Tamanho da matriz: APS-C

Nmero total de MPs: 18.5

Nmero efetivo de MPs: 18

Tamanho mximo da imagem: 5184x3456 px

Sensibilidade (ISO): 100- Hardware 12800 / ISO 25600 suportado /

Limpeza do sensor

Gravao RAW

Lens

Mount (mount) : Canon EF-S,Canon EF

Foco manual

Estabilizao de imagem: nenhum

Tirar uma foto

Programas de cena: 7

Fotos por sequncia (JPEG): 12 peas

Fotos por sequncia (RAW): 6 peas

Fotos em sequncia (JPEG RAW): 3 peas

Medio do balano de branco

Compensao de EV:  $\pm 5$  EV, Etapas de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing

Modos de exposio: auto Prioridade do obturador Prioridade de abertura Manual

Sistema de medio: Ponto Centro ponderado Matriz (avaliao )

Capturar vdeo

Disparo VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 30 fps

Formatos de gravao de arquivo: H.264

Vdeo com foco manual

Durao mxima do vdeo: limitado por tempo / 30 min / limitado pela memria / 4 GB /

Portas de conexo: HDMI sada de vdeo sada de udio entrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automtico: Foto nica Rastreamento de rosto

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 9 peas

Visor e obturador

Visor: ptico (reflexo)

Corte do visor: 0,85 x

Cobertura do quadro: 95%

Velocidade do obturador: 30 - 1/4000 seg

Disparo contnuo: 5 fps

Tipo de obturador: mecnico

Temporizador automtico: / 2, 10 segundos /

Exibir

Exibir diagonal: 3 \\'

Resoluo da tela: 1040kpx

Tela sensvel ao toque

Visor rotativo

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash embutido

Nmero do guia: 13

Conectando um flash externo

Power

Power type : Bateria

Modelo de bateria: LP-E8, MK-650D

Fotos em carga: 440 peas

Total

Material da caixa: alumnio/plstico/ao inoxidvel e polmero de policarbonato com fibra de vidro /

Dimenses (WxHxD): 133x100x79 mm

Peso: 575 g

Resoluo da tela: 1040kpx

Tela sensvel ao toque

Visor rotativo

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash embutido

Nmero do guia: 13

Conectando um flash externo

Power

Power type: Bateria

Modelo de bateria: LP-E8, MK-650D

Disparos por carga : 440 peas

Geral

Material da caixa: alumnio/plstico/ao inoxidvel e polmero de policarbonato com fibra de vidro /

Dimenses (LxAxP): 133x100x79 mm

Peso: 575 g

Resoluo da tela: 1040kpx

Tela sensvel ao toque

Visor rotativo

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash embutido

Nmero do guia: 13

Conectando um flash externo

Power

Power type: Bateria

Modelo de bateria: LP-E8, MK-650D

Disparos por carga : 440 peas

Geral

Material da caixa: alumnio/plstico/ao inoxidvel e polmero de policarbonato com fibra de vidro /

Dimenses (LxAxP): 133x100x79 mm

Peso: 575 g

pixel

Tela sensvel ao toque

Tela giratria

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash embutido

Nmero do guia 13

Conectando um flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP-E8, MK-650D

Fotos por carga: 440 unidades

Geral

Material da caixa: alumnio/plstico/inoxidvel ao e polmero de policarbonato com fibra de vidro /

Dimenses (WxHxD): 133x100x79 mm

Peso: 575 g

pixel

Tela sensvel ao toque

Tela giratria

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash embutido

Nmero do guia 13

Conectando um flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP-E8, MK-650D

Fotos por carga: 440 unidades

Geral

Material da caixa: alumnio/plstico/inoxidvel ao e polmero de policarbonato com fibra de vidro /

Dimenses (WxHxD): 133x100x79 mm

Peso: 575 g

MK-650D

Disparos por carga: 440 unidades

Geral

Material da caixa: alumnio/plstico/ao inoxidvel e polmero de policarbonato com fibra de vidro /

Dimenses (LxAxP): 133x100x79mm

Peso: 575g