

# Caldeira Vaillant eloBLOCK VE 6

Fonte de energia: eletricidade

Instalao: montado na parede

Tipo: circuito nico (somente aquecimento)

rea de aquecimento: 45 m

Dados tcnicos

Potncia lquida: 6 kW / 3+ 3 kW /

Potncia mnima: 3 kW

Fonte de alimentao: 220 V / 380 V /

Corrente nominal de entrada: 28.5 A

Lquido refrigerante mnimo t: 25°C

Lquido refrigerante mximo t: 85°C

Presso mxima no circuito de aquecimento: 3 bar

Refrigeradores de consumo

Modo vero

Modo « pisos aquecidos »

Bomba de circulao

Barramento de controle: eBus

Caractersticas da caldeira

Eficincia: 99%

Cmara de combusto: nenhum

Capacidade do tanque de expanso: 8 l

Capacidade mdia de aquecimento: 516 l/h

Nmero de tubos conectados

Entrada para o sistema de aquecimento: 3/4"

Retorno do sistema de aquecimento: 3/4"

Segurana

Sistemas proteo: superaquecimento da gua-falha na circulao da gua-congelamento do lquido no circuito

Geral

Dimenses (AxLxP): 740x410x315mm

Peso: 24 kg

Funes e caractersticas adicionais da caldeira de aquecimento: Indicao das configuraes atravs do display LED Possibilidade de conectar uma caldeira de aquecimento indireto