

Motherboard Gigabyte B450 AORUS Elite V2

Direcional: jogos para overclocking

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 10

Radiador VRM

LED Backlight

Light Timing: Gigabyte RGB Fusion

Dimenses (AxL): 305x235 mm

Chipset

Chipset: AMD B450

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Fator de forma de slot para memria: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Frequncia mxima de clock: 3600 MHz

Memria mxima: 128 GB

Suporte XMP

Sadas de vdeo

Sada DVI : DVI- D

ForaHDMI

verso HDMI: v.2.0

udio integrado

Chip de udio: Realtek

udio (canais): 7.1

Drive connection

SATA3 (6Gb/s): 6 peas

conector M.2: 2 peas

interface M.2: 1xSATA/ PCI-E 4x, 1xPCI-E 2x

M.2 SSD refrigerao

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Network interfaces

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pc

controlador de LAN: Realtek GbE

Slots de placa de expanso

Slots PCI-E 1x: 2 pcs

PCI -E 16x slots: 2 pcs

Modos PCI-E: 16x/4x

PCI Suporte expresso: 3.0

Suporte CrossFire (AMD)

Conectores do painel traseiro

USB 2.0: 4 pcs

USB 3.2 gen1 : 4 peas

PS/2: 1 pea

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pcs

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

Fonte de alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 4 peas

0: 2 peas

USB 3.2 gen1: 1 pea

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

Fonte de alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 4 peas

0: 2 peas

USB 3.2 gen1: 1 pea

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

Fonte de alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 4 peas