

Exaustor VENTS 100 M1BT Pressione

Tipo: escape domestico (montagem em superficie)

Dimetro de instalao: 100 mm

Capacidade (escape): 99 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentao: 220V

Consumo de energia: 16W

Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador desligado / 2 a 30 minutos /

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 165 mm

Largura do painel decorativo : 165 mm

Espessura do painel de decorao: 32 mm

Profundidade de instalao (duto) 60 mm

Diferenas do modelo: Modelo 100 M1BTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 M1BTH L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 M1 - sem recursos ou funcionalidades adicionais Modelo 100 M1 K - com vlvula de reteno Modelo 100 M1T - com temporizador de desligamento Modelo 100 M1T K - com vlvula de reteno e temporizador de desligamento Temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 M1TP - com temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 M1TP K - com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 M1B - com interruptor de cordo e interruptor de cordo Modelo 100 M1BT K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e interruptor de cordo Modelo 100 M1BTH - inclui temporizador de desligamento ,interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 M1BTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade