

Cmera Canon EOS 6D kit 24-105

Cor

Tipo de cmera: SLR digital

DxOMark Ranking: 82

Sensor

Sensor: CMOS

Tamanho do sensor: full frame

Nmero total de MPs: 20.6

Nmero efetivo de MPs: 20.2

Tamanho mximo da imagem: 5472x3648 px

Sensibilidade (ISO): 100-25600

Limpeza do sensor

Gravao RAW

Lente

Montagem (montagem): Canon EF

Abertura: f/4.0

Distncia focal: 24 - 105mm

Zoom ptico: 4.3

Foco manual

Estabilizao de imagem: nenhum

Tirar uma foto

Programas de cena: 7

Quadros por rajada (JPEG): 1250 unidades

Quadros por rajada (RAW): 17 peas

Fotos por sequncia (JPEG RAW): 6 peas

HDR

Medio de balano de branco

Compensao de exposio: ± 5 EV, Etapas de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing

Modos de exposio: auto Prioridade do obturador Prioridade de abertura Manual

Sistema de medio: Ponto Centro ponderado Matriz (avaliao)

Capturar vdeo

Disparo VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 30 fps

Programas de cena de filme: 1

Formatos de gravao de arquivo: H.264

Foco de vdeo manual

Durao mxima do vdeo: limitado pela memria

Portas de conexo: HDMI v 1.4 Sada de vdeo Sada de udio Entrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automático: Disparo automático Foco AI Rastreamento de rosto

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 11 pontos

Ajuste frontal/traseiro

Visor e obturador

Visor: ptico (pentaprismo)

Corte do visor: 0,71 x

Cobertura do quadro: 97 %

Velocidade do obturador: 30 - 1/4000s

Disparo contínuo: 4,5 fps

Tipo de obturador : Mecânico

Temporizador automático

Exibir

Exibir diagonal: 3 \\'

Resolução de exibição: 1040Kpix

Subtela

Acelerômetro

Memória e comunicações

Tipos de cartão de memória: SD, SDHC, SDXC

Comunicações: módulo GPS Wi-Fi Controle de smartphone

2

Flash

Flash embutido

Conectando um flash externo

Fonte de alimentação

Tipo de alimentação: Bateria

Modelo de bateria: LP-E6, MK-6D

Geral

Modelo de caixa subaquática: WP-S10

Modelo de controle remoto/sincronizador: ST-E2

Material do corpo: liga de magnésio

Proteção: resistente a poeira e umidade

Dimensões (LxAxP): 145x111x71mm

Peso: 1565g

impermeável

Dimensões (LxAxP): 145x111x71 mm

Peso: 1565 g

impermeável

Dimensões (LxAxP): 145x111x71 mm

Peso: 1565 g

SDXC

Comunicações: módulo GPS Wi-Fi Controle de smartphone

Flash

Flash embutido

Conectando um flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP -E6, MK-6D

Geral

Modelo de caixa subaquatica: WP-S10

Modelo de controle remoto/sincronizador: ST-E2

Material do corpo: liga de magnsio

Proteo: resistente a poeira e umidade

Dimenses (LxAxP): 145x111x71 mm

Peso: 1565 g

SDXC

Comunicaes: mdulo GPSWi-Fi controle do smartphone

Flash

Flash embutido

Conectando um flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP -E6, MK-6D

Geral

Modelo de caixa subaquatica: WP-S10

Modelo de controle remoto/sincronizador: ST-E2

Material do corpo: liga de magnsio

Proteo: resistente a poeira e umidade

Dimenses (LxAxP): 145x111x71 mm

Peso: 1565 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 145x111x71 mm

Peso: 1565 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 145x111x71 mm

Peso: 1565 g

MK-6D

Geral

Modelo de caixa subaquatica: WP-S10

Modelo de controle remoto/sincronizador: ST-E2

Material do corpo: liga de magnsio

Proteo: resistente a poeira e umidade

Dimenses (LxAxP) : 145x111x71 mm

Peso: 1565 g

MK-6D

Geral

Modelo de caixa subaquatica: WP-S10

Modelo de controle remoto/sincronizador: ST-E2

Material do corpo: liga de magnésio

Proteção: resistente a poeira e umidade

Dimensões (LxAxP) : 145x111x71 mm

Peso: 1565 g