

Condicionado Panasonic Deluxe Inverter CS/CU-E18N

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 50 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1470/1540 W

Potncia de refrigerao: 5000W

Potncia de aquecimento: 5800W

Circulao de ar 978 m/h

Desumidificao: 2.8 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 44/34 dB

Recursos e recursos

Funes: Controle do inversorSeleo de modo automticotemporizador / 24 horas /modo

noturnoreinicializao automticaautodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 15m

Tubulao mxima comprimento: 20 m

T mnimo para modo de resfriamento: 16 °C

t mnimo para modo de aquecimento : -5 °C

Filtros: antibacterianoantifngicodesodorante (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxHxD): 1070x290x240mm / peso 11kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 875x695x320mm / peso 46kg /

modeauto-restartautodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 15m

Comprimento mximo da tubulao: 20m

T mnimo para modo de resfriamento: 16 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -5 °C

Filtros: antibacterianoantifngicodesodorizante (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1070x290x240 mm / peso 11 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 875x695x320 mm / peso 46 kg /

modeauto-restartautodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 15m

Comprimento mximo da tubulao: 20m

T mnimo para modo de resfriamento: 16 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -5 °C

Filtros: antibacterianoantifngicodesodorizante (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1070x290x240 mm / peso 11 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 875x695x320 mm / peso 46 kg /

m

T mnimo para modo de resfriamento: 16 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -5 °C

Filtros: antibacterianoantifngicodesodorante (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1070x290x240 mm / peso - 11 kg /

Dimenses da janela / unidade externa (LxAxP): 875x695x320 mm / peso - 46 kg /

m

T mnimo para modo de resfriamento: 16 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -5 °C

Filtros: antibacterianoantifngicodesodorante (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1070x290x240 mm / peso - 11 kg /

Dimenses da janela / unidade externa (LxAxP): 875x695x320 mm / peso - 46 kg /